

ฮีตเตอร์รัดท่อ (Band Heater)



รูปทรงที่เป็นทรงกระบอกและให้ความร้อนได้คงที่สม่ำเสมอ ฮีตเตอร์ชนิดนี้การใช้งานตัวฮีตเตอร์จะไม่สัมผัสกับตัว Product โดยตรงแต่จะแพร่ความร้อนไปหาตัว Product แทนจึงเป็นที่นิยมในอุตสาหกรรมต่างๆ และยังสะดวกต่อการติดตั้งและเม้นท์เนนซ์ ได้รับการออกแบบสำหรับถังหรือท่อรูปทรงกระบอก

กำลังวัตต์ของฮีตเตอร์รัด

L	30	40	50	60	80	100	120	150	175	200
Ø										
30	110W.	150W.	185W.	225W.	300W.	375W.	450W.	565W.	650W.	750W.
40	150W.	200W.	250W.	300W.	400W.	500W.	600W.	750W.	880W.	1,000W.
50	180W.	250W.	310W.	370W.	450W.	620W.	750W.	940W.	1,100W.	1,250W.
60	220W.	300W.	370W.	450W.	600W.	750W.	900W.	1,130W.	1,310W.	1,500W.
80	300W.	400W.	500W.	600W.	800W.	1,000W.	1,200W.	1,500W.	1,750W.	2,000W.
100	375W.	500W.	620W.	750W.	1,000W.	1,250W.	1,500W.	1,880W.	2,190W.	2,500W.
125	470W.	620W.	780W.	940W.	1,250W.	1,570W.	1,880W.	2,350W.	2,740W.	3,140W.
150	560W.	750W.	940W.	1,130W.	1,500W.	1,880W.	2,260W.	2,800W.	3,290W.	3,760W.
175	650W.	870W.	1,100W.	1,310W.	1,750W.	2,190W.	2,630W.	3,290W.	3,840W.	3,760W.
200	750W.	1,000W.	1,250W.	1,500W.	2,000W.	2,510W.	3,010W.	3,760W.	4,390W.	5,000W.
225	840W.	1,130W.	1,410W.	1,690W.	2,260W.	2,820W.	3,390W.	4,230W.	4,940W.	5,000W.
250	940W.	1,250W.	1,570W.	1,880W.	2,510W.	3,140W.	3,760W.	4,710W.	5,000W.	5,000W.
275	1,030W.	1,380W.	1,725W.	2,070W.	2,760W.	3,450W.	4,140W.	5,000W.	5,000W.	5,000W.
300	1,130W.	1,500W.	1,884W.	2,260W.	3,010W.	3,768W.	4,520W.	5,000W.	5,000W.	5,000W.

